

Speziell für die Wandmontage. In der **Schweiz** produziert. Neues Design. Montage inklusive Antischall-Gummipuffer. Lieferung inklusive 1m Ablaufschlauch für Direkt- oder Behälterablauf. Automatische Ein- und Abschaltung mit Hygrostat / Trocknungsregler.


Produktvorteile:

- ✓ **3 Jahre Garantie**
- ✓ **FCKW- freies Kältemittel R407c**
- ✓ **Luftfilter zum Auswaschen (keine Wegwerffilter)**
- ✓ **Einsatzbereich auch in kalten Räumen**
- ✓ **vollautomatische Trocknung mit Hygrostat und separatem Trocknungsprogramm END-OFF!**
- ✓ **sehr hohe Luftumwälzung**
- ✓ **kompakte Abmessungen**
- ✓ **sehr leicht**
- ✓ **neues Design**
- ✓ **einfache Wandmontage**
- ✓ **Ablauf in Kanalisation oder in Behälter als Zubehör**
- ✓ **umweltfreundlichster Standard (95 % recycelbar)**


Einsatzbereich:

- ✓ **Einfamilienhäuser**

Technische Daten		SecoTec 1200		
Produktionsland		Schweiz		
Spannung		230 Volt – 50 Hz		
Aufnahmeleistung bei 20° - 60% r.F.		660 Watt		
Raumtemperatur/ Einsatz von		5 – 30 °C		
Installationsart		Wandmontage		
Einsatzbereich		Einfamilienhaus		
Luftumwälzung		1800 m ³ / h		
Kältemittel - (FCKW frei)		R407c		
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe		45 x 67 x 38 cm		
Gewicht		27 kg		
Farbe		weiss		
Geräuschpegel im Abstand von 5 m und 2 m		55/58 dbA		
Garantie		3 Jahre		
Max. Wasserentzug und Energie	bei 60 % rel. F.		bei 80 % rel. F.	
	Wasser	Energie	Wasser	Energie
- bei 30°C	25,6 L / 24h	805 W	34,6 L / 24h	845 W
- bei 25°C	21,5 L / 24h	700 W	31,5 L / 24h	750 W
- bei 20°C	16,0 L / 24h	660 W	26,5 L / 24h	665 W
- bei 15°C	11,6 L / 24h	600 W	17,9 L / 24h	620 W
- bei 10°C	8,5 L / 24h	560 W	10,9 L / 24h	570 W
- bei 5°C	5,0 L / 24h	540 W	7,5 L / 24h	550 W

Zubehör

- Kondenswasser Ablaufgarnitur, bestehend aus Behälter und Wandrohr
- Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum)